

ソルベント リサイクラー

塗料やインキ混入の廃溶剤処理に大福音

廃棄が簡単

再生溶剤は洗い用として再利用、固形分(樹脂顔料)は
乾燥チップになってもポリ袋の中

いずれの機種も操作は簡単、

「経費節減」と「環境保全」に役立ちます。



IST-22N
デジタル式、自動式

操作が簡便
最も経済的



IST-10C1,15C2
タイマー式、自動式



IST-15,25,42,62EExd
防爆型全自動



FV70S,40S
ヴァキュームジェネレーター(真空発生タンク)
高沸点溶剤の再生及び再生の高速化

機種・形状(1)

モデル	IST10	IST15	IST22
液体容量	10L	15L	25L
電力	1.6KW 220v 単相 50Hz/60Hz	1.6KW 220v 単相 50Hz/60Hz	2.5KW 220v 単相 50Hz/60Hz
時間あたり処理量	3L	3~4L	4~5L
運転時最大温度	180℃	180℃	180℃
耐熱ビニールバッグ	処理タンク内にセットする	同左	同左
サーモオイル	内蔵済み(6L)*	内蔵済み(7.5L)*	内蔵済み(14L)*
冷却方法	空冷(ファンによる)	空冷(ファンによる)	空冷(ファンによる)
寸法(cm)	70×45×95	70×45×95	80×60×105
重さ(kg)	35	55	70
稼動	タイマー式、自動式、デジタル自動式		

*サーモオイル(加熱オイル)は実働 1,000 時間で交換しなければなりません。ESSO THERM 500 をおすすめします。

用意しております。

その他タンク容量 42、62L の中大型機種があります。

機種・形状(2)防爆型

モデル	IST-15/22/42EExd	IST-62EExd
液体容量	15L/25L/42L	62L
電力	1.6KW/2.5KW 220v 単相 50Hz/60Hz	3.2KW 220v 単相 50Hz/60Hz
時間あたり処理量	3~4L/5~6L	7~8L
運転時最大温度	180℃	180℃
耐熱ビニールバッグ	処理タンク内にセットする	同左
サーモオイル	内蔵済み(8/14/21L)*	内蔵済み(24L)*
冷却方法	空冷(ファンによる)	空冷(ファンによる)
寸法(cm)	80×60×100 /96×60×100	105×60×110
重さ(kg)	60/78/102	125
稼動	防爆型全自動	

*サーモオイル(加熱オイル)は実働 1,000 時間で交換しなければなりません。

ESSO THERM 500 をおすすめします。用意しております。

その他タンク容量 200、400Lの大型、10Lの小型機種があります。

注:上記(1)、(2)のいずれも、耐熱ビニールバッグをタンク内に必ず固定し
その中に処理液を入れます。

ビニールバッグは消耗品ですが、連続3回の使用に十分耐えます。

併用機

FV70S/22S/40S ヴァキュームジェネレーター (真空発生タンク)
タンク(再生溶剤保管量) :85L/25L /40L
到達真空度:71~85%
コンプレッサー空気圧力 :1~5kgf/m ²
同消費量:43/23min
寸法(cm):47×75×70
重さ(kg):30/10/15

エベレストでお湯を沸かす原理です。
高沸騰(250℃)を 180℃で蒸留。
180℃以下のものをより低温で高速蒸留可能その他、タンク容量180L、215L
の大型機種があります。

株式会社ユーポン

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-2-4

TEL 03-6421-5727

FAX 03-3251-8056

お問い合わせは当社まで!

(有)マルヤ塗料店

Tel 024-521-0810